

KTM 250 SX-F 2026

Motor und Antrieb

Zylinderzahl:	1
Taktung:	4-Takt
Kühlung:	flüssig
Hubraum:	249,9 ccm
Gemischaufbereitung:	Einspritzung
Starter:	Elektro
Antrieb:	Kette
Getriebe:	Gangschaltung
Ganganzahl:	5

Chassis

Rahmen:	Chrom-Molybdän
Rahmenbauart:	Doppelschleife, Zentralrohr

Fahrwerk vorne

Aufhängung:	Telegabel Upside-Down
Marke:	WP
Durchmesser:	48 mm
Federweg:	310 mm
Einstellmöglichkeit:	Druckstufe, Zugstufe

Fahrwerk hinten

Aufhängung:	Zweiarmschwinge
Federbein:	Monofederbein
Aufnahme:	Umlenkung
Marke:	WP
Federweg:	300 mm
Einstellmöglichkeit:	Druckstufe, Zugstufe

Bremsen vorne

Bauart:	Einzelscheibe
---------	---------------

Bremsen hinten

Bauart:	Scheibe
---------	---------

Fahrassistenzsysteme

Assistenzsysteme:	Launch-Control, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, KTM Quickshifter Plus
-------------------	---

Daten und Abmessungen

Reifenbreite vorne:	80 mm
Reifendurchmesser vorne:	21 Zoll
Reifenbreite hinten:	110 mm
Reifendurchmesser hinten:	19 Zoll
Sitzhöhe von:	958 mm
Bodenfreiheit:	343 mm
Gewicht trocken:	101,5 kg
Tankinhalt:	7,2 l



powered by
1000PS